



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6SL3000-0CE21-0AA0

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

### Номинальные параметры

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Вход</b>        |                  |
| Число фаз          | 3 Переменный ток |
| Сетевое напряжение | 380 ... 480 В    |

### Выход

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Номинальный ток | 28,0 А |
|-----------------|--------|

### Механические данные

### Размеры

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Ширина         | 177,0 мм (7,0 дюйма)   |
| Высота         | 196,0 мм (7,7 дюйма)   |
| Глубина        | 110,0 мм (4,3 дюйма)   |
| Степень защиты | IP20 / UL открытый тип |
| Масса нетто    | 7,5 кг (16,5 фунта)    |

### Соединения

#### Со стороны сети

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Исполнение | винтовая клемма |
|------------|-----------------|

#### Со стороны нагрузки

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Исполнение | Винтовые клеммы |
|------------|-----------------|

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Сечение соединения | 10,00 мм <sup>2</sup> (8 AWG) |
|--------------------|-------------------------------|

#### РЕ-соединение

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Исполнение | винтовая клемма |
|------------|-----------------|

### Стандарты/нормы

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Соответствие стандартам | cURus |
|-------------------------|-------|